

## מפרט לעמוד חשמלי מיני בולדוג 06

1. עמוד מחומר נירוסטה 304 מלוטש  
כיפה עליונה בצע אדום ציפוי אנודיז  
קוטר 114 ממ  
אורך כללי 800 ממ
2. גבה העמוד 500 ממ מעל פני הכביש
3. שרוול מפלדה קוטר 5 צול  
אורך שרוול 900 ממ
4. מנוע חשמלי 24 VDC  
עובד בטפרטורה מ 0 עד 40  
נעילת העמוד בלחץ 300 ק"ג  
הורדת העמוד בהפסקות חשמל באמצעות סיבוב מפתח בארון הפיקוד  
כושר הרמה N300  
עמיד במים  
תקן אמריקאי UL

### מערכת בקרה

הפעלת העמוד באמצעות כרטיס SIM מערכת סלולר (GSM)  
אופציה להפעלה באמצעות רשת CDMA (אן כרטיס SIM יש צורך בצריבת מס טל בתוך המודם)

### פונקציות להפעלה

- פתיחה ( באמצעות מס טל )
- סגירה באמצעות מס טל ( מספר שונה )
- הגבלת עומס באמצע מהלך ( תגרום להורדת העמוד משמש כאבטחה )
- הגבלת עומס עבודה בסוף דרך
- הגבלת עומס באמצע מהלך בכיוון ירידה
- טיימר לסגירה אוטומטית ( אופציה )
- חיבור עין פוטו אלקטריית לאבטחה ( אופציה )
- חיבור גלאי כביש לאבטחה ( אופציה )
- חיבור נורה מהבהבת ( אופציה )
- ספק כוח ע"פי תקן אמריקאי UL
- \* כל חיבורי האופציות קיימות על הכרטיס

### אופציות נוספות בתשלום

- קבלת הודעות קבועות ( 4 הודעות )
- חיבור המערכת לקו טל קווי
- הפעלת העמוד באמצעות מקלט משדר ( תקן אמריקאי )
- מערכת חימום כולל בקר טמפרטורה